



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



ARMADIO CHEMISAFE® FIRE 120 UB "C" EASY TYPE 90 **Codice CSF 230C**

VOLUME 200 LITRI: 24 BOTTIGLIE DA L. VERSIONE A CASSETTONE
ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470
CERTIFICATO BVOI n° 143/001

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna monolitica verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C Particolare coibentazione con **fogli ceramici** su pannelli per alta temperatura (800°C) in lana di roccia (**esente da Fibrocera**mica) certificazione MO CSTB n°9234624.3 e certificazione RINA di non combustibilità **fissati con collanti ceramici**. Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. **Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **CHIUSURA** del CASSETTONE idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA
- **SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DEL CASSETTONE**
- **SISTEMA** di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul cielo dell'armadio.
- **FORO** espulsione diam. 50 mm. sul retro dell'armadio
- **CERNIERA** antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- **GUARNIZIONE** termodilatante di 7+3 cm. (DIN 4102)
- **Chiusura automatica del cassetto con temperature superiori a 50°C**
- Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO.
- Dim. cm. 94,5 x 34 x 10 h.(capacità 15 litri circa)
- **MORSETTO** di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- PESO 140 Kg.
- Dimensioni Esterne: 1100x500x620+80 (LxPxA)
- Dimensioni Interne:940x340x510/345 (LxPxA)

