



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



INCUBATORE 80 LITRI MOD. M80-TB

Incubatore da laboratorio ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una particolare precisione.

- Struttura esterna incubatore in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta interna in cristallo temprato per ispezione.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura incubatore tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura incubatore da +5°C sopra ambiente a +80°C
- Stabilità interna $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a +37°C
- Precisione display $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Ventilazione forzata ON/OFF (accessorio)
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio grigliato regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso, diametro 32mm, situato nella parte posteriore dell'incubatore.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre-camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.





tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



INCUBATORE 80 LITRI MOD. M80-TB

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO INCUBATORE:	M80-TB
VENTILAZIONE:	Naturale
VOLUME NOMINALE INCUBATORE:	80 Litri
RANGE DI TEMPERATURA:	da +5°C sopra ambiente a +80°C
STABILITA' INTERNA:	±0,5°C a +37°C
DIMENSIONI INTERNE INCUBATORE:	458x372x472 mm (LxPxA)
DIMENSIONI ESTERNE INCUBATORE:	796x570x680mm (LxPxA)
DIMENSIONI RIPIANO:	435x360 mm
RAGGIO APERTURA PORTA:	635 mm
INTERASSE TRA I RIPIANI:	50 mm
RIPIANI IN DOTAZIONE	2
NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI	8
POTENZA	500 W
ALIMENTAZIONE	230 V
PESO	45 Kg
CODICE CIVAB	INCMZM8

ACCESSORI OPZIONALI INCUBATORE:

04.4001: Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore

04.4004: Sostegno fisso

04.4006: Sostegno con ruote

04.4012: Ripiano supplementare grigliato per incubatore Lt. 80

04.4020: Stampante a un canale

04.4021: Programmatore a 8 step 2 prog. con microprocessore

04.4024: Luce interna con interruttore

04.4028: Interfaccia seriale RS 484

04.4029: Interfaccia seriale RS 232 (convertitore)